

Aidite[®]

TERMÉKKATALÓGUS



CMM-600 Frézgép

Nincs Szükség Kompresszorra | Plug & Mill--Kicsomagolás, Csatlakoztatás, Frézelés
| Nedves & Száraz Frézelés Támogatása



Készülék Mérete	520 × 724 × 809 (mm)	
Gép súlya	160 kg	
Tengelyek száma	5 tengelyes	
Frézelési mód	Nedves/száraz frézelés	
Frézeltető tömbmagasság	10-35 mm	
Erőátviteli rendszer	Harmonic Reducer	
Automata Frézcsereelő Rendszer	Moduláris fúrócsere, d6 mm szerszámok/modul, 4 modul	
Megismételhető Pozícionálási	±5 µm	
Pontosság		
Frézeltető anyagok	Cirkon, PMMA, Glass Ceramic, Komposit, Ti-Premill, PEEK Anyagspecifikációk: 98mm Tömb, Üvegkerámia Blokk, Premill	
Felhasználás	Korona és híd, Inlay, Veneer, Implantátum felépítmények teljes íves restaurációkkal (Az implantátumok frézeléséhez külön Nesting modult kell hozzáadni.) Egyedi Abutmentek és fogsor bázislemezekhez	
Frézpálya	XYZ Tengelyek	200×110×90 (mm)
	B-Tengely	±180°
	A-Tengely	l-30°, +30°
Orsó	Teljesítménye	DC 500W
	Fordulatszáma	60000rpm
	Tokmány Mérete	Φ4 mm
Bemenet	Tápegység	Egyfázisú AC 220V 50/60Hz Volt
	Bemenet	2.0KW 10A

Tulajdonságok

CMM-600 egy nedves/száraz hybrid frézgép; Különbőféle anyagok megmunkálására alkalmas, stabil vázszerkezettel, különböző rögzítési kombinációkkal, nincs szükség légkompresszorra, ezáltal nagyon hely-és költségtakarékos. Egyszerűen csatlakoztassa a használathoz, egyszerű és felhasználóbarát.



Automata Szárítás

Automatikus tisztítási és szárítási funkciókkal felszerelve, megkönnyítve a tisztítást.



Moduláris Struktúra

Moduláris felépítés a hatékony karbantartás érdekében.



Gyors Tömbcserélés

Egyszerű és gyors, nagy precizitással.



Biztonsági Zár

Amikor az ajtót üzem közben kinyitják, a készülék automatikusan leáll. Ezáltal biztosítva a berendezés biztonságos működését.



Nincs külső kompresszor

Helyet és pénzt takarít meg
Egyszerűen csatlakoztassa és indulhat a frézelés



Nedves/Száraz Kettős Felhasználás

Egy gép, többféle adottság a különböző típusú alapanyagok megmunkálásának köszönhetően



Automata Tisztítási Funkció

A készülék automata mosó-és szárító funkcióval van ellátva




Frézorsó

Maximális fordulatszám: 60.000 ford/perc
Tokmány átmérő : 4mm



Felhasználás



Emlékeztető A Gép Karbantartására

Intelligens emlékeztető a berendezés karbantartási ciklusaira és időpontjaira




Vezeték Nélküli (Wireless) Adatátvitel

Vezeték nélküli adatátvitel támogatása



Magas Konfiguráció, Titán Bázisok Vertikális Megmunkálása

Nagyon sima frézelési felületek, így nincs szükség polírozásra



Háromszínű Állapotjelző Fény

Három különböző szín jelzi (kék, piros, zöld) az aktuális működési állapotot, így könnyen, akár távolabbról is kontrolálható az aktuális munkafolyamat

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt
D i v i s i o n • K f t.



H-9400, Sopron
Faller Jenő utca 16



info@dentavantgart.hu



www.dentavantgart.hu
www.shop.dentavantgart.hu



+36-99/314-931