

Aidite[®]

TERMÉKKATALÓGUS



AMM-580 Frézgép

Nagy Szögeltérésű Implantátumos Megoldások / Különféle Implantátum Adatbázisok
/ Nagy Pontosságú és Stabil Működés



Műszaki jellemzők

Készülék Mérete	750 × 885 × 1 663 (mm)	
Gép súlya	500 kg	
Tengelyek száma	5 tengelyes	
Frézelési mód	Nedves/száraz frézelés	
Frézeltető tömbmagasság	10-25 mm	
Lineáris hajtásrendszer	Nagy pontosságú lineáris vezető csúszóblokk	
Rotációs hajtásrendszer	Nagy pontosságú reduktor	
Automata Frézcsereelő Rendszer	25 db-os fréztárhely	
Megismételhető Pozícinálási Pontosság	±5 µm	
Frézeltető anyagok	TITAN TÖMB, CoCr TÖMB, Glass Ceramic, PMMA, Ti-Premill, PEEK Anyagspecifikációk: 98mm Tömb	
Felhasználás	Korona / Híd, implantátum-csatlakozású stég, Csavaros rögzítésű híd, Abutment, Locator	
Frézpálya	XYZ Tengelyek	320×120×130 (mm)
	B-Tengely	-110°, +30°
	A-Tengely	360°
Orsó	Teljesítménye	2,2 KW
	Fordulatszama	60.000 ford/perc
	Tokmány Mérete	Ø6 mm
	Hűtésrendszer	Vízhűtés
Bemenet	Tápegység	Egyfázisú AC 220V 50/60Hz Volt
	Teljesítmény	3,8 KW
	Levegőnyomás	0.6-0.8MPa

Tulajdonságok

Az AMM-580 egy rendkívül sokoldalú és robusztus frézgép, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a mai legigényesebb implantációs követelményeknek. Stabil szerkezettel és nagy megmunkálási pontossággal képes megmunkálni az implantátum csatlakozású stégeket, csavarrög-zítésű hidakat, egyedi implantátum abutmenteket és még sok más, különleges pontosságot igénylő fogműveket.



Gazdag kínálat

Megfelel az ügyfelek valamennyi implantációs igényének.



Nagy Pontosságú Szervo Rendszer

Stabil működés, nagy pontosságú végeredmény.



Biztonsági Zár

Amikor az ajtót üzem közben kinyitják, a készülék automatikusan leáll. Ezáltal biztosítva a berendezés biztonságos működését.



Működési Állapotjelző Lámpa

A frézgép hatékonyságának javítása



Repülőgépgyártásban Használt Alumínium Váz

Stabil váz
Rezgésmentes működés



Frézer tárhely

25 db frézmagazin
Különböző implantátum-feldolgozási típusok



Nagy Pontosságú Frézorsó

Maximális fordulatszám: 60.000 ford/perc
Tokmány átmérő : Ø 6 mm

Felhasználás



Nagyszögű megmunkálási képesség

Szög A-tengely: 360° B-tengely: -110°, +30°
Alámenős részletek finom megmunkálása



Szerszám Élettartam Menedzsment

A szerszámhasználati idő, valós idejű rögzítése
Intelligens, gyors szerszámcsere



Nagy precizitású szervo motor

Nagyobb megmunkálási pontosság
Stabil, precíziós vezérlés

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt
D i v i s i o n • K f t.



H-9400, Sopron
Faller Jenő utca 16



info@dentavantgart.hu



www.dentavantgart.hu
www.shop.dentavantgart.hu



+36-99/314-931